

Cooler Master V SFX Gold 850 ATX 3.0, 850 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 6 - 12 A, Aktiv, 120 W

Er is geen uitgebreide omschrijving beschikbaar

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Cooler Master
Hersteller Art. Nr.	MPY-8501-SFHAGV-3EU
EAN/UPC	4719512134726



Beschreibung

Cooler Master V SFX Gold 850 ATX 3.0. Gesamtleistung: 850 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 30 cm, SATA-Netzkabellänge: 100,330,445 mm. Zweck: PC / Server, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: SFX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 9,2 cm. Breite: 125 mm, Tiefe: 100 mm, Höhe: 63,5 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	850 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Motherboard Anschlussstecker	24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	30 cm
SATA-Netzkabellänge	100,330,445 mm
Zweck	PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	SFX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
Zertifizierung	ErP 2014 Lot 3, TUV, cTUVus, EAC, RCM, CB
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	9,2 cm
Breite	125 mm
Tiefe	100 mm
Höhe	63,5 mm

Ausführliche Details

	Energie
Gesamtleistung	850 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	6 - 12 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	120 W
Kombinierter Strom (+12V)	849,6 W
Kombinierter Strom (+5V)	120 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	70,8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Haltezeit	16 ms
Effizienz	90 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich	100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften	Over power, Overheating, Over voltage, Under voltage, Over current, Short circuit
	Leistungen
Zweck	PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	SFX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren	ATX
ATX-Version	3.0
Lagertyp	FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h
Zertifizierung	ErP 2014 Lot 3, TUV, cTUVus, EAC, RCM, CB
	Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker	24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	30 cm
Anzahl SATA Stromstecker	2
SATA-Netzkabellänge	100,330,445 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	1

Periphere (Molex) Netzkabellänge	100,330 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)	Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	2
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)	1
PCI Express Netzkabellänge	52 cm
Kabeltyp	Fully-Modular
Sonstige Funktionen	
EPS-Kabellänge	45 cm
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	9,2 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen	
Breite	125 mm
Tiefe	100 mm
Höhe	63,5 mm
Gewicht	1,42 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungstiefe	260 mm
Verpackungshöhe	100 mm
Paketgewicht	1,86 kg
Logistikdaten	
Anzahl Kartons pro Palette	24 Stück(e)
Breite des Versandkartons	275 mm
Länge des Versandkartons	520 mm
Höhe des Versandkartons	215 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton	5 Stück(e)
Technische Details	
Nachhaltigkeitskonformität	Ja