

Corsair Crystal Series 280X RGB - Tower - micro ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas)

Allgemein

Tower

Ja

keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio

Gruppe Gehäuse Hersteller Corsair

 Hersteller Art. Nr.
 CC-9011135-WW

 EAN/UPC
 0843591065191



Beschreibung

Hauptmerkmale

Formfaktor

Seitenplatte mit Fenster

Das CORSAIR Crystal Series 280X RGB ist ein leistungsstarkes Micro-ATX-Gehäuse mit drei edlen Sichtfenstern aus gehärtetem Glas, RGB-Beleuchtung und einem innovativen Zwei-Kammer-Innenlayout für ein ordentliches Design und aufgeräumte Builds.

Produktbeschreibung	CORSAIR Crystal Series 280X RGB - Tower - micro ATX
<u> </u>	•
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja, gehärtetes Glas
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse- Merkmale	Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Bodenstaubfilter, PSU-Staubfilter, Doppelkammer-Layout, Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung	ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 39.8 cm x 35.1 cm
Gewicht	7.1 kg
Ausführliche Details	



Seitliches	Gehärtetes Glas
Plattenmaterial mit Fenster	
Max. Mainboard-Größe	Micro ATX
Unterstützte Motherboards	microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung	ATX
Anzahl interner Einbauschächte	5
Produktmaterial	Stahl, Temperglas
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für 2 140-mm-Lüfter \mid Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 \mid Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU- Kühlers	150 mm
Maximale Länge Videokarte	300 mm
Maximallänge der Stromversorgung	180 mm
Constant and a latitude	Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Bodenstaubfilter, PSU-Staubfilter, Doppelkammer-Layout,
Systemgehäuse- Merkmale	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten
	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder
	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten
Merkmale	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität
Merkmale Erweiterungseinschübe	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Merkmale Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4
Merkmale Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4 2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Merkmale Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze Schnittstellen	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4 2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker Stromversorgung
Merkmale Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze Schnittstellen	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4 2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker Stromversorgung Keine Spannungsversorgung
Merkmale Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze Schnittstellen Stromversorgungsgerät	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4 2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker Stromversorgung Keine Spannungsversorgung Abmessungen und Gewicht
Merkmale Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze Schnittstellen Stromversorgungsgerät Breite	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker Stromversorgung Keine Spannungsversorgung Abmessungen und Gewicht 27.6 cm
Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze Schnittstellen Stromversorgungsgerät Breite Tiefe	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker Stromversorgung Keine Spannungsversorgung Abmessungen und Gewicht 27.6 cm 39.8 cm
Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze Schnittstellen Stromversorgungsgerät Breite Tiefe Höhe	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker Stromversorgung Keine Spannungsversorgung Abmessungen und Gewicht 27.6 cm 39.8 cm 35.1 cm
Erweiterungseinschübe Erweiterungssteckplätze Schnittstellen Stromversorgungsgerät Breite Tiefe Höhe	Frontplatte aus gehärtetem Glas, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, RGB Beleuchtungssystem, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240 mm Radiatoren in Front, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler oben, unterstützt 2 x 120 mm oder 1 x 140/240/280 mm Kühler unten Erweiterung/Konnektivität 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 4 2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker Stromversorgung Keine Spannungsversorgung Abmessungen und Gewicht 27.6 cm 39.8 cm 35.1 cm 7.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.