Corsair CX-M Series CX750M - 2015 Edition - Netzteil (intern)

ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - aktive PFC - Europa - mattschwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Corsair
Hersteller Art. Nr.	CP-9020061-EU
EAN/UPC	0843591030724

Beschreibung

Modulare Netzteile der CX Series eignen sich angesichts der hohen Zuverlässigkeit, des geräuscharmen Designs und der einfachen Installation perfekt für Mainstream-Systeme und -Systemupgrades. Dank des flexiblen modularen Kabelsystems benutzen Sie ausschließlich Kabel, die Sie auch wirklich benötigen. Die Zertifizierung 80 PLUS Bronze ist gleichbedeutend mit weniger Wärmeerzeugung, reduziertem Geräuschpegel und niedrigeren Stromrechnungen. Der wärmegesteuerte Lüfter mit großem Durchmesser sorgt für den geräuscharmen Ruhezustand der CX Series Modular, und durch den großen Durchmesser wird der Geräuschpegel selbst dann reduziert, wenn das System voll ausgelastet ist. Gleichzeitig verleihen die Lackierung in mattem Schwarz, die schwarz ummantelten Kabel und die schwarzen Anschlüsse Ihrem System einen hochmodernen Look ohne Schnickschnack.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CORSAIR CX-M Series CX750M - 2015 Edition - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Gewicht	3.27 kg
Lokalisierung	Europa
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 6 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 16 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91
Netzteil-Formfaktor	ATX
Farbe	Mattschwarz
Lokalisierung	Europa
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 6 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 25 A ¦ +5V - 25 A ¦ +12V - 62 A ¦ -12V - 0.8 A ¦ +5VSB - 3 A
Effizienz	85%
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
	Verschiedenes
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Besonderheiten	Kabel mit Muffe, automatisches Umschalten, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, einzelne 12-V-Schiene, temperaturgesteuerter Lüfter, semi-modular
Kennzeichnung	Energy-Related Products (ErP) Lot 6
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	3.27 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	29 cm
Transporttiefe	21.6 cm
Transporthöhe	13 cm
Transportgewicht	3.53 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.