Corsair iCUE H150i ELITE LCD Display - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, AM2, LGA1366, AM3, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066, sTR4, sTRX4, LGA1200, LGA1700)

120 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Corsair
Hersteller Art. Nr.	CW-9060062-WW
EAN/UPC	0840006648147

Beschreibung

Der CORSAIR iCUE H150i ELITE CPU-Flüssigkeitskühler ist mit einem personalisierten LCD-Display und drei hochmodernen CORSAIR ML120 RGB ELITE PWM-Lüftern ausgestattet und somit ein Garant für effektive und gleichzeitig extravagante Kühlung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CORSAIR iCUE H150i ELITE LCD Display - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	USB-Y-Kabel, Montageschrauben, thermale Verbindung, RGB-Steuergerät
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Größe des Flüssigkeitskühlers	360 mm
Gebläseanzahl	Dreifach
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Magnetschwebelager
Drehgeschwindigkeit	450 - 2000 U/min
Luftstrom	(14.86-58.10 cfm)
Geräuschpegel	10 - 30.4 dBA
Merkmale	RGB LED, PWM-Steuerung, Zero RPM-Lüftermodus, Gummischläuche (380 mm), 2,1" LCD-Display
Produktmaterial	Aluminium, Gummi, Kupfer
Gewicht	1.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial	Aluminium, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt	USB-Y-Kabel, Montageschrauben, thermale Verbindung, RGB-Steuergerät
Gewicht	1.1 kg
	Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit	LGA1156 Socket, Socket AM2, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Radiatormaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Kühlerabmessungen	397 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl	3
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Magnetschwebelager
Drehgeschwindigkeit	450 - 2000 U/min
Luftstrom	(14.86-58.10 cfm)
Geräuschpegel	10 - 30.4 dBA
Merkmale	RGB LED, PWM-Steuerung, Zero RPM-Lüftermodus, Gummischläuche (380 mm), 2,1" LCD-Display
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 5 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.