Corsair RMe Series RM750e - Netzteil (intern)

ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - Europa

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Corsair
Hersteller Art. Nr.	CP-9020262-EU
EAN/UPC	0840006699347

Beschreibung

Die vollständig modularen, leisen ATX-Netzteile der CORSAIR RMe Series mit zwei 8-poligen EPS12V-Anschlüssen bieten eine leise, zuverlässige Stromversorgung mit 80 PLUS Gold-Wirkungsgrad für eine Vielzahl verschiedener PC-Builds.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CORSAIR RMe Series RM750e - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Lokalisierung	Europa
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, +12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A ¦ +5V - 20 A ¦ +12V - 62.5 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 3 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 7 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 12VHPWR
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor	ATX
Lokalisierung	Europa
	Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 3 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 7 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 12VHPWR
Ausgangsspannung	+3.3, +5, +12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A ¦ +5V - 20 A ¦ +12V - 62.5 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A
Effizienz	90%
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	ATX-Stromkabel 61 cm ¦ 2 x modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 65 cm ¦ Modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich 75 cm ¦ 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 60 cm ¦ 2 x 15-poliges SATA-Stromkabel 80 cm ¦ AC-Eingangskabel - extern ¦ 16-poliges 12VHPWR-Netzkabel 65 cm ¦ 4-poliges internes Stromkabel
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Besonderheiten	Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Zero RPM-Lüftermodus, Rifle-Lager-Lüfter, voll-modular, kompatibel mit Modern Standby, LLC Half Bridge Topology
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 7 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	8.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.