

Corsair RMx Series RM550x - Netzteil (intern)

ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 550 Watt - Europa

Gruppe Stromversorgung

Hersteller Corsair

Hersteller Art. Nr. CP-9020197-EU EAN/UPC 0840006602750



Beschreibung

Die RMx-Netzteilserie von Corsair zeichnet sich durch extrem präzise Spannungsregelung, geräuscharmen Betrieb, einen mit Gold zertifizierten Wirkungsgrad und einen vollmodularen Kabelsatz aus. Dank der ausschließlichen Verwendung japanischer 105-Grad-Kondensatoren sind diese Netzteile hervorragend für Hochleistungs-PCs geeignet, für die Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Der 80 PLUS Gold-Wirkungsgrad reduziert Betriebskosten und übermäßige Wärme. Der Zero-RPM-Lüftermodus gewährleistet einen praktisch geräuschlosen Betrieb bei niedriger und mittlerer Belastung. Und durch die vollmodularen DC-Kabel werden Systembauten und Upgrades zum Kinderspiel, deren Ergebnisse sich sehen lassen können.

Hauptmerkmale

| Vatt | _ |
|------|---|
| | |

Gerätetyp Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung ATX12V / EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Gold

Lokalisierung Europa

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V

Leistungskapazität 550 Watt

Ausgabeanschlussstellen 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-poliges

EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-

polig | 7 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | 2 x 8-poliger PCI Express Power mit

abnehmbarer 2-poliger Sektion

Modulare Kabelverwaltung Ja

Kühlsystem 135-mm-Lüfter Zubehör im Lieferumfang Kabelbinder

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

15 cm x 16 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|--------------------------|-------------------|
| Gerätetyp | Netzteil - intern |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V / EPS12V |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |



| Lokalisierung | Europa |
|--|---|
| | Stromversorgungsgerät |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 47 - 63 Hz |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | $1\ x$ Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion $1\ x$ Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich $4\ x$ interne Stromversorgung, 4-polig $7\ x$ 15-Pin-SATA-Stromstecker $2\ x$ 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion |
| Leistungskapazität | 550 Watt |
| Ausgangsstrom | +3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 45.8 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A |
| Modulare Kabelverwaltung | Ja |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
| | W. It I |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelbinder |
| Zubehör im Lieferumfang Kühlsystem | |
| , and the second | Kabelbinder |
| Kühlsystem | Kabelbinder 135-mm-Lüfter Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Zero RPM-Lüftermodus, voll-modular, LLC- |
| Kühlsystem | Kabelbinder 135-mm-Lüfter Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Zero RPM-Lüftermodus, voll-modular, LLC-Resonanzwandler-Technologie, magnetgelagerter Lüfter |
| Kühlsystem Besonderheiten | Kabelbinder 135-mm-Lüfter Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Zero RPM-Lüftermodus, voll-modular, LLC-Resonanzwandler-Technologie, magnetgelagerter Lüfter Herstellergarantie |
| Kühlsystem Besonderheiten | Kabelbinder 135-mm-Lüfter Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Zero RPM-Lüftermodus, voll-modular, LLC-Resonanzwandler-Technologie, magnetgelagerter Lüfter Herstellergarantie Begrenzte Garantie - 10 Jahre |
| Kühlsystem Besonderheiten Service und Support | Kabelbinder 135-mm-Lüfter Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Zero RPM-Lüftermodus, voll-modular, LLC-Resonanzwandler-Technologie, magnetgelagerter Lüfter Herstellergarantie Begrenzte Garantie - 10 Jahre Abmessungen und Gewicht |
| Kühlsystem Besonderheiten Service und Support Breite | Kabelbinder 135-mm-Lüfter Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Zero RPM-Lüftermodus, voll-modular, LLC-Resonanzwandler-Technologie, magnetgelagerter Lüfter Herstellergarantie Begrenzte Garantie - 10 Jahre Abmessungen und Gewicht 15 cm |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.