



D-Link DAP-2020 - Funkbasisstation - Wi-Fi

2.4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DAP-2020/E
EAN/UPC	0790069428739

Beschreibung

Der DAP-2020 bietet Ihnen einen Hochgeschwindigkeitszugang zu Wireless-Netzen für Zuhause oder für Ihr Büro. Der DAP-2020 entspricht dem Standard Wi-Fi IEEE 802.11n, kann also mit anderen 802.11n kompatiblen Wireless-Client-Geräten verbunden und betrieben werden. Der DAP-2020 ist auch abwärts kompatibel mit 802.11b/g. ER kann flexibel konfiguriert werden, so dass er in 7 verschiedenen Modi betrieben werden kann: Access Point, Wireless Client, Bridge, Bridge with AP, Repeater, WISP Client-Router oder WISP Repeater. Mit dem Setup-Assistenten des DAP-2020 können Sie ein drahtloses Netzwerk in nur wenigen Minuten einrichten und nutzen.

Der DAP-2020 bietet Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK/WPA2-PSK) und damit eine erhöhte Sicherheitsstufe für Ihren Wireless-Datenaustausch. Darüber hinaus weist der DAP-2020 weitere Sicherheitsfunktionen auf, die Ihre drahtlose Verbindung vor unbefugtem Zugriff schützen. Der DAP-2020 unterstützt WPS im AP-, Repeater- und Wireless-Client-Betriebsmodus, die bequem mittels PIN-Verfahren oder Taste eingerichtet werden können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DAP-2020 - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.4 cm x 10.9 cm x 3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Funkbasisstation
Breite	14.4 cm
Tiefe	10.9 cm



Höhe	3 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Leitungskodierformat	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, DHCP, DNS
Routing Protocol	IGMP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Frequenzband	2.4 GHz
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, Wireless
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, Kindersicherung, WISP-Modus, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Port-Filterung, drahtlose SSID
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung	C-Tick, IC, FCC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)