D-Link DAP-2680 - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DAP-2680
EAN/UPC	0790069438950

Beschreibung

Der DAP-2680 Wireless AC1750 Wave 2 Dual-Band PoE Access Point mit Wave-2-Technik bietet höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit. Er eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Geschäftsumgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DAP-2680 - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19 cm x 19 cm x 4.48 cm
Gewicht	580 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Funkbasisstation
Breite	19 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	4.48 cm
Gewicht	580 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1750 Mbps

Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
WLAN-Rating	AC1750
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status
Leistungsmerkmale	LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Network Access Protection (NAP), Deckenmontage möglich, Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	6
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
	Verschiedenes
MTBF	30,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, FCC
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	17.53 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.