D-Link DWL-8720AP - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DWL-8720AP
EAN/UPC	0790069453199

Beschreibung

D-Link DWL-8720AP - Funkbasisstation - 802.11ac Wave 2 - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DWL-8720AP - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Extern - außen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Kapazität	Virtuelle Zugangspunkte: 32 ¦ SSIDs gesamt: 32 ¦ SSIDs pro Radio: 16
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 16 cm x 7.95 cm
Gewicht	1.38 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Außen
Breite	46 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	7.95 cm
Gewicht	1.38 kg
	Netzwerk

Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.3 Gbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Kapazität	Virtuelle Zugangspunkte: 32 ¦ SSIDs gesamt: 32 ¦ SSIDs pro Radio: 16
WLAN-Rating	AC1300
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Auto Channel Select (ACS), Quality of Service (QoS), Bandsteuerung, schnelles Roaming, Airtime Fairness, 2x2 MIMO-Technologie, Stationstrennung
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac Wave 2
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
MTBF	1,305,297 Stunden
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CB, IC, FCC, AES, EN 60601-1-2, IP67, LVD, NCC, RCM, EN 300 328, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 55032, SAE, EN 301 489-17, cUL+UL, TKIP, WPA3
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb	13 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.