



D-Link DWR-953V2 - Wireless Router - WWAN - 4-Port-Switch

GigE - 802.11b/g/n/ac - Dual-Band

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | D-Link |
| Hersteller Art. Nr. | DWR-953V2 |
| EAN/UPC | 0790069458989 |

Beschreibung

Mit dem DWR-953V2 Wireless AC1200 4G LTE Cat4 Router können Sie, falls Ihr Breitbandanschluss ausfällt, nahtlos auf einen mobilen 4G-LTE-Ersatzanschluss wechseln und so eine unterbrechungsfreie Internetverbindung gewährleisten.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | D-Link DWR-953V2 - Wireless Router - WWAN - 802.11b/g/n/ac - Desktop |
| Gerätetyp | Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Zellprotokoll | GSM, GPRS, UMTS, LTE, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE |
| WAN-Ports Anz. | 1 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Frequenzband | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Leistung | Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 866 Mbit/s Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps |
| Leistungsmerkmale | NAT Support, Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, URL-Filterung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), statischer IP-Modus, Reset-Taste, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, L2TP Client, PPTP Client, WPS-Taste |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.2 cm x 15.4 cm x 3.2 cm |
| Gewicht | 275 g |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------|--|
| Gerätetyp | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Anschluss technik | Kabellos, kabelgebunden |

| | |
|--------------------|--|
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
|--------------------|--|

| | |
|--------------|-----------------|
| Frequenzband | 2,4 GHz / 5 GHz |
|--------------|-----------------|

| | |
|----------|---|
| Leistung | Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 866 Mbit/s Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps |
|----------|---|

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2 |
|-----------------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------|--------|
| WLAN-Rating | AC1200 |
|-------------|--------|

| | |
|-------------------|---|
| Leistungsmerkmale | NAT Support, Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, URL-Filterung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), statischer IP-Modus, Reset-Taste, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, L2TP Client, PPTP Client, WPS-Taste |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, EMC, FCC, RoHS, PTCRB, Safety certification |
|-------------------------|--|

| | |
|----------------|---|
| Statusanzeiger | Stromversorgung, WAN, LAN, SMS, Internet, 2.4/5 GHz |
|----------------|---|

Kommunikationsformen

| | |
|-----|---------------------------|
| Typ | Drahtloses Mobilfunkmodem |
|-----|---------------------------|

| | |
|---------------|--|
| Zellprotokoll | GSM, GPRS, UMTS, LTE, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE |
|---------------|--|

| | |
|----------------------------|----------|
| Max. Datenübertragungsrate | 150 Mbps |
|----------------------------|----------|

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|----------------|---|
| Schnittstellen | LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
|----------------|---|

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM |
|-------------------------|----------------------------|

Antenne

| | |
|---------|------------------|
| Antenne | Extern abnehmbar |
|---------|------------------|

| | |
|--------------|---|
| Antennenzahl | 2 |
|--------------|---|

Stromversorgung

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
|-----------------------|----------------------|

Maße und Gewicht

| | |
|--------|---------|
| Breite | 12.2 cm |
|--------|---------|

| | |
|-------|---------|
| Tiefe | 15.4 cm |
|-------|---------|

| | |
|------|--------|
| Höhe | 3.2 cm |
|------|--------|

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 275 g |
|---------|-------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
|---------------------------------------|---------------------------------|