imcopex

D-Link DGS 1008P - Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE)

+ 4 x 10/100/1000 - Desktop - PoE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DGS-1008P/E
EAN/UPC	0790069344176

Beschreibung

D-Link DGS 1008P - Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 - Desktop - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DGS 1008P - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, Green Ethernet, Cable Diagnostics Function
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19 cm x 12 cm x 3.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, Green Ethernet, Cable Diagnostics Function

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, cUL, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	19 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	3.8 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.