imcopex

D-Link DGS 108GL - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DGS-108GL/E
EAN/UPC	0790069458583

Beschreibung

Erweitern oder upgraden Sie Ihr Heim- oder Unternehmensnetzwerk ganz einfach mit schneller und energiesparender Gigabit-Konnektivität. Optimiert für intensives 4K-Videostreaming, Videoüberwachung, große Downloads und Online-Konferenzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DGS 108GL - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), D-Link Green Technology, ohne Lüfter, Metallgehäuse, VoIP-Unterstützung, NAS-Support, SOHO (Small Office/Home Office), Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 6.7 cm x 2.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps):

	14.880 pps ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), D-Link Green Technology, ohne Lüfter, Metallgehäuse, VoIP-Unterstützung, NAS-Support, SOHO (Small Office/Home Office), Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 5 V - 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	4.31 Watt
	Verschiedenes
MTBF	1,402,428 Stunden
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	14 cm
Tiefe	6.7 cm
Höhe	2.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.