D-Link DGS 1100-08PV2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE)

Desktop - PoE (64 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DGS-1100-08PV2/E
EAN/UPC	0790069467813

Beschreibung

D-Link DGS 1100-08PV2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE) - Desktop - PoE (64 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DGS 1100-08PV2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	64 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 11,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, ohne Lüfter, 1,5-MB-Paketpuffer, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 9.78 cm x 2.86 cm
Gewicht	430 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	64 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 11,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, ohne Lüfter, 1,5-MB-Paketpuffer, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Flash-Speicher	2 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	77.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
	Verschiedenes
MTBF	786,841 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, cUL, CB, LVD, VCCI Class B, RoHS 10
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	D-Link Network Assistant
	Maße und Gewicht
Breite	17.1 cm
Tiefe	9.78 cm
Höhe	2.86 cm
Gewicht	430 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer

	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.