D-Link DSR-1000AC - Wireless Router - 4-Port-Switch

GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DSR-1000AC
EAN/UPC	0790069415517

Beschreibung

Der D-Link DSR-1000AC Wireless AC VPN Security Router ist eine sichere und leistungsstarke Netzwerklösung für die wachsenden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Drahtlose Leistungsfähigkeit der nächsten Generation sorgt für Übertragungsraten von bis zu 1300 Mbit/s.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DSR-1000AC - Wireless Router - 802.11a/b/g/n - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Firewall-Durchsatz: 950 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (3DES): 100 Mpps
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 60000 ¦ VPN-Tunnel: 135 ¦ Firewall-Richtlinien: 600 ¦ IPSec Tunnel: 70 ¦ SSL-VPN-Tunnels: 20
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, GRE
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	NAT Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Inhaltsfilterung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Bandbreitensteuerung, DHCP-Relais, DHCP-Client, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), Single Rate Three Color Marking (SRTCM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 18 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Firewall-Durchsatz: 950 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (3DES): 100 Mpps
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 60000 ¦ VPN-Tunnel: 135 ¦ Firewall-Richtlinien: 600 ¦ IPSec Tunnel: 70 ¦ SSL-VPN-Tunnels: 20
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, GRE
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, Dreifach DES, Blowfish, Twofish, AES, SSL, PEAP, CAST-128, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	NAT Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Inhaltsfilterung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Bandbreitensteuerung, DHCP-Relais, DHCP-Client, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), Single Rate Three Color Marking (SRTCM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, cUL, IC, EN 60950-1, LVD
Statusanzeiger	Port Status, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	3
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	2 dBi
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	19.3 Watt
	Verschiedenes
MTBF	260,000 Stunden
	Maße und Gewicht
Breite	28 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.