imcopex

# Datalogic Gryphon 4400 - Barcode-Scanner - Handgerät

decodiert - USB

| | |
|---|---|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Datalogic |
| Hersteller Art. Nr. | GPS4421-BKK1B |
| EAN/UPC | 5712505724521 |

## Beschreibung

Mit seiner kompakten Bauform passt er in jede POS-Umgebung - auch in Kassenbereichen mit wenig Platz. Er steht auf einem beweglichen Fuß und sorgt damit für die ideale Ausrichtung und für einfaches und intuitives Scannen. Wird der Fuß nicht benötigt, so kann er abgenommen werden und der Scanner verkleinert sich zu einer noch kompakteren Einheit.
?Der GPS4400 Präsentationsscanner, wurde so konzipiert, dass er Codes von Mobiltelefonen, PDA's und Bildschirmen sicher und schnell erfasst. Er verfügt außerdem über sehr gute Leseeigenschaften im Nahfeldbereich, eine große Abtastbreite und hohe Bewegungstoleranz. Damit liefert er auch bei qualitativ minderwertigen oder beschädigten Barcodes hohe Leseraten. Wie alle Mitglieder der Gryphon Familie ist auch der GPS4400 mit der patentierten visuellen Lesebestätigungs-Technologie "Green Spot" ausgestattet. Als vielseitige Lösung unterstützt er außerdem die Erfassung von Bildern und Unterschriften am POS.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Datalogic Gryphon 4400 - Barcode-Scanner |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert |
| Farbe | Schwarz |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 4 mil |
| Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.3 cm x 10.7 cm x 12.1 cm |
| Gewicht | 295 g |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät |
| Farbe | Schwarz |

| | |
|---|---|
| | **Barcode** |
| Schnittstellen Typ | USB |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 4 mil |
| Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 650 nm |
| Skew (Grad) | 40 |
| Pitch (Grad) | 40 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 25% |
| Entschlüsselungsfunktion | Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, China Han Xin Code |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 1 x USB |
| | **Verschiedenes** |
| Kennzeichnung | RoHS, IEC 60529 IP52, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825 |
| | **Stromversorgung** |
| Erforderlicher elektrischer Strom | 200 mA (Spitze), 55 mA (Standby), 175 mA (Betrieb) |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 7.3 cm |
| Tiefe | 10.7 cm |
| Höhe | 12.1 cm |
| Gewicht | 295 g |
| | **Herstellergarantie** |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90% |
| Drop Specification | 1,2 m über Betonboden |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.