Datalogic Gryphon I GD4132 - Barcode-Scanner

Handgerät - Linear-Imager - 325 Scans/Sek. - decodiert - Keyboard-Wedge - RS-232 - USB - wand

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	GD4132-BKK1
EAN/UPC	4062621250222

Beschreibung

Die Linear Imager der Gryphon-Reihe zeichnen sich durch herausragende Leseleistung und Codeerkennung in zahlreichen Anwendungen aus. Die Gryphon GD4100-Scanner erkennen Barcodes von direktem Kontakt bis über 1,0 m Distanz. Für den Anwender ergibt sich daraus ein produktiveres Arbeiten und größere Bedienerfreundlichkeit. Mit ihrem weiten Scanwinkel sind die Geräte imstande, auch sehr breite Codes zu lesen. Dies und die verbesserten Dekodierungseigenschaften erhöhen den Durchsatz bei schwer lesbaren und beschädigten Etiketten oder bei Barcodes mit schlechtem Druckbild. Diese Eigenschaften, kombiniert mit der Dekodierfähigkeit von Barcodes mit geringer Auflösung bis zu 3 mils, etablieren den Gryphon I GD4100 als extrem leistungsstarke Lösung zur Datenerfassung. Die exklusive, patentierte Green Spot-Technologie von Datalogic mit Lesebestätigung direkt auf dem Code ist ideal bei dämmriger Beleuchtung oder in einer lauten Umgebung. Dank Green Spot-Technologie, schneller Lesung und sehr guter Dekodierfähigkeit sind die Gryphon I GD4100-Scanner die optimale Lösung zur Produktivitätssteigerung in Einzelhandels-, Büro- und Fertigungsumgebungen, ebenso wie in Krankenhäusern und Apotheken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Gryphon I GD4132 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - Keyboard-Wedge, RS-232, USB, wand - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Scangeschwindigkeit	325 Scans/Sek.
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.1 cm x 10 cm x 18.1 cm
Gewicht	169 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	Keyboard-Wedge, RS-232, USB, wand
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle	630-670 nm
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	325 Scans/Sek.
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	GS1 DataBar, Chinesische Post, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB ¦ 1 x Lesestift ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x Tastaturweiche
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern - 2 m
Kennzeichnung	IP52, China RoHS, EU RoHS, EN 60825-1 Class 1
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	245 mA (im Betrieb), 120 mA (Standby)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.1 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	18.1 cm
Gewicht	169 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.