Datalogic Gryphon I GM4132 433 MHz - Barcode-Scanner

tragbar - Linear-Imager - 325 Scans/Sek. - decodiert - RF

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	GM4132-BK-433K1

Beschreibung

Die Scanner der Gryphon I GM4100-HC-Serie verfügen über ein gut zu desinfizierendes, mit antimikrobiellen Zusatzstoffen behandeltes Gehäuse sowie die Schutzklasse IP52. Damit sind empfindliche elektronische Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Die Gryphon I GM4100-HC-Scanner basieren auf Datalogics STAR Cordless System, das die Flexibilität und die Produktivität des Anwenders deutlich erhöht. Darüber hinaus verfügt der GM4100-HC über Datalogics patentierte "Green Spot" Technologie, die eine visuelle, geräuschlose Lesebestätigung direkt auf den Barcode gibt - damit ist er ideal für Anwendungen wie bspw. in der Patientenversorgung, bei denen ein Lesebestätigung über einen Beeper stören würde. Die Gryphon I GM4100-HC-Serie bieten eine ausgezeichnete Lese- und Dekodierleistung bei sämtlichen 1D-Codes und können Barcodes von LCD-Displays, Mobiltelefonen und anderen mobilen Geräten einlesen. Datalogics einzigartige 2 Positionen-Basisstation unterstützt den Anwender mit zahlreichen Leistungsmerkmalen. In der Halterung kann der Imager als Präsentations- oder Freihand-Lesegerät verwendet werden. Durch die Möglichkeit auch während des Ladevorganges gleichzeitig zu scannen, gehören erschöpfte Akkus der Vergangenheit an.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Gryphon I GM4132 433 MHz - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - RF - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Scangeschwindigkeit	325 Scans/Sek.
Anschlusstechnik	Kabellos
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.1 cm x 10 cm x 18.1 cm
Gewicht	225 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	RF
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle	630-670 nm
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	325 Scans/Sek.
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	GS1 DataBar, Chinesische Post, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Cradle
Kennzeichnung	China RoHS, EU RoHS, EN 60825-1 Class 1
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.1 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	18.1 cm
Gewicht	225 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%
Drop Specification	1,8 m über Betonboden

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.