# Dell P2423D - LED-Monitor - 60.5 cm (24") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz

IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - TAA-konform - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Dell |
| Hersteller Art. Nr. | DELL-P2423D |
| EAN/UPC | 5397184567968 |

## Beschreibung

Dieser 60,45 cm (23,8") QHD-Monitor von Dell ist für hohe Detailgenauigkeit und Klarheit optimiert und fördert die Konzentrationsfähigkeit.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Dell P2423D - LED-Monitor - QHD - 60.5 cm (24") - TAA-konform |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm |
| Gewicht | 5.45 kg |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei |

| | |
|---|---|
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (24") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Ppi | 123 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Arsenfreies Glas |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.45 kg |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A auf B |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei |

| | |
|---|---|
| TAA-kompatibel | Ja |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 16 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.611 cm - Gewicht: 5.45 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 3.44 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportgewicht | 7.44 kg |
| | **Umweltschutzstandards** |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.