Dell E2222H - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5") (21.45" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - VGA - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für OptiPlex 3090

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-E2222H
EAN/UPC	5397184505342

Beschreibung

Genießen Sie einen weiten Betrachtungswinkel und sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch. Dieser 21,5"-Full-HD-Monitor verfügt über einen kompakten Ständer, ein schlankes Profil und ein umweltbewusstes Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2222H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.13 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	10 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm
Gewicht	3.04 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, weniger BFR, weniger PVC
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Entwickelt für	OptiPlex 3090

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	54.5 cm (21.5")
Sichtbare Bildfläche	54.483 cm (21.45")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Ppi	103
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	10 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	72% (CIE 1931)-Farbskala, 83% (CIE 1976)-Farbskala, LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei, Low Blue Light-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - mit Fuß
Gewicht	3.04 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA ¦ DisplayPort 1.2
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, weniger BFR, weniger PVC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.13 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 50.426 cm - Tiefe: 17.1 cm - Höhe: 38.417 cm - Gewicht: 3.04 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 50.426 cm - Tiefe: 4.964 cm - Höhe: 29.538 cm - Gewicht: 2.26 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	4.14 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Dell OptiPlex 3090

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.