



Dell S3422DWG - LED-Monitor - gebogen - 86.42 cm (34")

 $3440 \times 1440 \text{ WQHD}$ @ 144 Hz - VA - 400 cd/m^2 - 3000:1 - 1 ms - $2 \times \text{HDMI}$ - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-S3422DWG
EAN/UPC	5397184504963

Beschreibung

Geschwungener 86.36 cm (34")-WQHD-Monitor mit VESA-Display HDR 400 und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, der ein wirklich fesselndes Gamingerlebnis bietet.

Hauptmerkmale

Dro de deb o a abraile un a	Dell C2422DMC FD Maritar Tabagan 90 42 am (241)
Produktbeschreibung	Dell S3422DWG - LED-Monitor - gebogen - 86.42 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.42 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	29.9 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.79 cm x 23.41 cm x 42.73 cm
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free



Ausführliche Details

Allgemein		
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix	
Energie Effizienzklasse	Klasse F	
Energieklasse (HDR)	Klasse G	
Diagonalabmessung	86.42 cm (34")	
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)	
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync	
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub	
Bildschirmtyp	VA	
Seitenverhältnis	21:9	
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz)	
Pixelpitch	0.23175 mm	
Ppi	109	
Helligkeit	400 cd/m²	
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)	
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben	
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)	
Horizontaler Betrachtungswinkel	178	
Vertikaler Betrachtungswinkel	178	
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness	
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung	
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, 99% sRGB-Farbskala, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, 90% DCI-P3, kompatibel mit HDR 400	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.79 cm x 23.41 cm x 42.73 cm - mit Fuß	
	Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out	
	Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung	
Neigungswinkel	-5/+21	
Höheneinstellung	100 mm	
VESA-Halterung	100 x 100 mm	
,	Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort	
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free	
Stromversorgung		
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	29.9 W	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	29.9 kWh/1.000 h	



Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	70.6 kWh/1.000 h	
Stromverbrauch (max.)	90 Watt	
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt	
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt	
Ein-/Aus-Schalter	Ja	
Abmessungen und Gewicht		
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.79 cm - Tiefe: 23.41 cm - Höhe: 42.73 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.79 cm - Tiefe: 8.58 cm - Höhe: 36.63 cm - Gewicht: 7.7 kg	
Abmessungen & Gewicht (Transport)		
Transportgewicht	14.95 kg	
Umgebungsbedingungen		
Min Betriebstemperatur	0 °C	
Max. Betriebstemperatur	40 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)	

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Anderungen und Irrtümer vorbehalten.