

# Dell P2725HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Dell          |
| Hersteller Art. Nr. | DELL-P2725HE  |
| EAN/UPC             | 5397184821763 |



## Beschreibung

Dell P2725HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

## Hauptmerkmale

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung               | Dell P2725HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")      |
| Energie Effizienzklasse           | Klasse D   |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  | 16.2 W   |
| Leistungsmerkmale                 | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt                      |
| Bildschirmtyp                     | IPS  |
| Seitenverhältnis                  | 16:9   |
| Native Auflösung                  | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz                       |
| Pixelpitch                        | 0.3114 mm  |
| Helligkeit                        | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                          | 1500:1   |
| Reaktionszeit                     | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)      |
| Farbunterstützung                 | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                          | 99% sRGB   |
| Eingangsanschlüsse                | HDMI, DisplayPort, USB-C                                     |
| Ethernet integriert               | Ja   |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                     |
| Bildschirmbeschichtung            | Anti-glare 3H hardness                                       |
| Spannung                          | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                            |

|  |  |
|--|--|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm                                      |
| Gewicht  | 6.01 kg  |
| Preistyp   | BTO  |
| Umweltschutzstandards  | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold                                    |
| Kennzeichnung  | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free                                |
| Services im Bundle   | 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                    |  |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix  |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse D   |
| Diagonalabmessung                   | 68.6 cm (27")  |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub  |
| USB-Spannungsversorgung             | 90 Watt  |
| Bildschirmtyp                       | IPS  |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz   |
| Pixelpitch                          | 0.3114 mm  |
| Ppi                                 | 81.57  |
| Helligkeit                          | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1500:1   |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                            | 99% sRGB   |
| Reaktionszeit                       | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)  |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 48 - 100 Hz  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 110 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178  |
| Bildschirmbeschichtung              | Anti-glare 3H hardness   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| Besonderheiten                      | LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)   |
| Gewicht                             | 6.01 kg  |
| <b>Konnektivität</b>                |  |

|  |  |
|--|--|
| Schnittstellen                               | HDMI   DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)   DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST)   USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W)   3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)   USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W)   LAN                   |
| <b>Mechanisch</b>                            |  |
| Einstellungen der Anzeigeposition            | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung   |
| Neigungswinkel                               | -5/+21   |
| Schwenkwinkel                                | 90   |
| Rotationswinkel                              | 180  |
| Höheneinstellung                             | 150 mm   |
| VESA-Halterung                               | 100 x 100 mm   |
| <b>Verschiedenes</b>                         |  |
| Leistungsmerkmale                            | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle   |
| Zubehör im Lieferumfang                      | Kabelbinder  |
| Enthaltene Kabel                             | 1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m   1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m   |
| Kennzeichnung                                | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free  |
| Preistyp                                     | BTO  |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung             | Kensington Slot  |
| <b>Stromversorgung</b>                       |  |
| Eingangsspannung                             | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand             | 16.2 W   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)           | 16.2 kWh/1.000 h   |
| Stromverbrauch (typisch)                     | 16.6 Watt  |
| Stromverbrauch (max.)                        | 180 Watt   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus              | 0.4 Watt   |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                   | 0.3 Watt   |
| <b>Software / Systemanforderungen</b>        |  |
| Mitgelieferte Software                       | Dell Display Manager   |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>               |  |
| Details zu Abmessungen & Gewicht             | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 38.456 cm - Gewicht: 6.01 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.456 cm - Gewicht: 6.01 kg   Ohne Fuß - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 35.471 cm - Gewicht: 4.36 kg |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |  |
| Transportgewicht                             | 8.67 kg  |

### Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

### Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.