



Dell UltraSharp U2421E - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms
- HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und
Premium Panel Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U2421E
EAN/UPC	5397184409503

Beschreibung

Mit diesem eleganten Dell Monitor mit RJ45, USB-C und einer Vielzahl anderer Anschlüsse erhalten Sie eine stabile, kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Netzwerk und Ihren Peripheriegeräten.

Der UltraSharp Monitor ist werksseitig auf 99 % sRGB kalibriert. Mit einem Delta-E-Wert unter 2,0 werden von Anfang an präzise Farben erzielt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2421E - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	24 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.2 W
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.08 cm x 17.3 cm x 36.4 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	24 kWh
Diagonalabmessung	61.13 cm (24.1")
Sichtbare Bildfläche	61.13 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	99% sRGB-Farbskala, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, 99% Rec 709 Farbpalette, Monitorkalibrierung Delta E<2, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.08 cm x 17.3 cm x 36.4 cm - mit Fuß
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort (DisplayPort 1,4 Modus) † HDMI (HDCP 1.4) † USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 (bis zu 90 W) † USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) † DisplayPort-Ausgang (MST) † 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream † USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 † Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) † Netzwerk (RJ-45)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort † 1 x USB-C Kabel - USB-C †

1 x USB-C Kabel - USB Typ-C auf A

Kennzeichnung RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 17.2 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 17.2 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (max.) 186 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.2 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.2 Watt

Ein-/Aus-Schalter Nein

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 53.08 cm - Tiefe: 17.3 cm - Höhe: 36.4 cm | Ohne Fuß - Breite: 53.08 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 33.93 cm

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C