Dell P3223QE - LED-Monitor - 80.001 cm (31.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P3223QE
EAN/UPC	5397184656846

Beschreibung

Erleben Sie herausragende Leistung, Klarheit und Details auf einem brillanten 80,01cm (31,5")-4K-Hub-Monitor.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P3223QE - LED-Monitor - 4K - 80.001 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80.001 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	71.24 cm x 23.317 cm x 46.867 cm
Gewicht	9.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	80.001 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Ppi	139.87
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.24 cm x 23.317 cm x 46.867 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	9.9 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder

Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	30.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.24 cm - Tiefe: 23.317 cm - Höhe: 61.867 cm - Gewicht: 9.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.24 cm - Tiefe: 5.618 cm - Höhe: 41.717 cm - Gewicht: 5.28 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	13.38 kg
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.