



Dell P3421W - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34.14")

3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung - für Dell 3650; Latitude 54XX - 55XX - 7320; OptiPlex 30XX; Vostro 13 5310 - 15 7510; XPS 15 9510

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P3421WM
EAN/UPC	5397184567722

Beschreibung

Konzentrieren Sie sich wie nie zuvor mit diesem immersiven, geschwungenen Monitor mit WQHD-Bildschirm, verbesserter Kabelführung und Stromversorgung von bis zu 65 W.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P3421W - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34.14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.72 cm (34.14")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.5 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm
Gewicht	10.8 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2, HDCP 2.3
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Entwickelt für	Dell 3240, 3450, 3650; Latitude 3320, 3420, 3520, 5320, 5320 2-in-1, 5420, 5421, 5520, 5521, 7320, 7420, 7520, 9420, 9520, 9520 2-in-1; OptiPlex 3080, 3090, 5090, 7090; Vostro 13 5310, 14 5410, 15 5510, 15 7510, 5415, 5515, 7500; XPS 13 9310, 15 9510

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.72 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 85 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, schmale Blende, 8-bit + A-FRC Farbtiefe, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	10.8 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream
Mechanisch	

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Sicherheitsschloss
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2, HDCP 2.3
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31.5 Watt
Stromverbrauch (max.)	126 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 39.11 cm - Gewicht: 10.8 kg Ohne Fuß - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 5.81 cm - Höhe: 36.54 cm - Gewicht: 6.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	14.9 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell 3240 Compact, 3450 Small Form Factor, 3650 Tower Dell Latitude 3320, 3420, 3520, 5320, 5320 2-in-1, 5420, 5421, 5520, 5521, 7320, 7320 Detachable, 7420, 7520, 9420, 9520, 9520 2-in-1 Dell OptiPlex 3080, 3090, 5090, 7090 Dell Vostro 13 5310, 14 5410, 15 5510, 15 7510, 5415, 5515, 7500 Dell XPS 13 9310, 13 9310 2-in-1, 15 9510



Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.