



Dell S2722QC - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz

IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - USB-C - Lautsprecher - Platinum Silver - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-S2722QC
EAN/UPC	5397184567616

Beschreibung

Genießen Sie eine einzigartig hohe Auflösung auf einem 27"-4K-UHD-Monitor mit USB-C-Konnektivität - Video-, Audio-, Datenübertragung und Stromversorgung laufen über ein einziges Kabel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell S2722QC - LED-Monitor - 4K - 68.47 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 60 Hz)
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (Grau-zu-Grau normal); 5 ms (Grau-zu-Grau schnell); 4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Platinum Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm
Gewicht	7.1 kg
Kennzeichnung	TUV, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 60 Hz)
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	8 ms (Grau-zu-Grau normal); 5 ms (Grau-zu-Grau schnell); 4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	10 - 137 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	99% sRGB-Farbskala, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Platinum Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	7.1 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 65 W) USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60

Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabenschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Kennzeichnung	TUV, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	24.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	155 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.472 cm - Höhe: 40.005 cm - Gewicht: 7.1 kg Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.543 cm - Höhe: 36.464 cm - Gewicht: 5.37 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	9.79 kg
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)