Dell S3423DWC - LED-Monitor - gebogen - 86.42 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-S3423DWC
EAN/UPC	5397184656891

Beschreibung

Geschwungener, ultrabreiter 86,36 cm (34")-WQHD-Bildschirm (3.440 x 1.440), mit dem Sie sich in jede beliebige Aufgabe versenken können. Mit USB-C-Konnektivität und integrierten Lautsprechern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell S3423DWC - LED-Monitor - gebogen - 86.42 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.42 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2318 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	80.816 cm x 21.705 cm x 38.936 cm
Kennzeichnung	RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.42 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2318 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.816 cm x 21.705 cm x 38.936 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort ¦ USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Höheneinstellung	100 mm

VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, weniger BFR, weniger PVC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	160 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.816 cm - Tiefe: 21.705 cm - Höhe: 38.936 cm ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.816 cm - Tiefe: 21.705 cm - Höhe: 48.936 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.816 cm - Tiefe: 6.403 cm - Höhe: 36.45 cm - Gewicht: 6.65 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	15.21 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.