# Dell UltraSharp U2422HE - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320 - 5520; Precision 7560

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Dell |
| Hersteller Art. Nr. | DELL-U2422HE |
| EAN/UPC | 5397184504994 |

## Beschreibung

Mit diesem 60,45cm (23,8") -FHD-Monitor mit brillanter Farbabdeckung, ComfortView Plus, USB-C- und Ethernetkonnektivität können Sie ungeahnte Arbeitseffizienz und maximalen Komfort erreichen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Dell UltraSharp U2422HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Energieverbrauch pro Jahr | 50.84 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.8 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free, TÜV safety certification |

| | |
|---|---|
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
| Entwickelt für | Latitude 5320, 5520; Precision 7560 |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Energieverbrauch pro Jahr | 50.84 kWh |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.47 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Ppi | 92.5 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Premium Panel Guarantee, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, InfinityEdge Display, Rec 709-Farbraum, Monitorkalibrierung Delta E<2, Dell ComfortView Plus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm - mit Fuß |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ Netzwerk (RJ-45) |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |

| | |
|---|---|
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ-C auf A - 1 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free, TÜV safety certification |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.8 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11.8 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 11.8 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 210 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 17.96 cm - Höhe: 36.4 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 31.07 cm - Gewicht: 3.96 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportgewicht | 8.3 kg |
| | **Umweltschutzstandards** |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
| | **Informationen zur Kompatibilität** |
| Entwickelt für | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell Precision 7560 |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.