Dell UltraSharp U4021QW - LED-Monitor - gebogen - 100.8 cm (39.7")

(39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Thunderbolt 3 - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung - für Precision 7560

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U4021QW
EAN/UPC	5397184409633

Beschreibung

Definieren Sie Produktivität neu mit diesem revolutionären WUHD 5K2K 40"-Monitor, der bemerkenswerte Farben und Klarheit bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U4021QW - LED-Monitor - gebogen - 100.8 cm (39.7")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 100.8 cm (39.7")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41.3 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 30 Hz)
Pixelpitch	0.1815 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	94.66 cm x 24.8 cm x 45.78 cm
Gewicht	13.8 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Entwickelt für	Precision 7560

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	100.8 cm (39.7")
Sichtbare Bildfläche	100.8 cm (39.7")
Geschwungener Bildschirm	Ja (2500R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 30 Hz)
Pixelpitch	0.1815 mm
Ppi	140
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Werks-Kalibrierungsbericht, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende, 8-bit + FRC Farbtiefe, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	94.66 cm x 24.8 cm x 45.78 cm - mit Fuß
Gewicht	13.8 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort (HDCP 2.2) ¦ Thunderbolt 3/USB-C Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ USB Upstream (Typ B) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out ¦ Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x

	Thunderbolt 4 Aktivkabel - USB-C
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	41.3 kWh/1.000 h
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 94.66 cm - Tiefe: 24.8 cm - Höhe: 45.78 cm - Gewicht: 13.8 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 9.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	21.6 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Dell Precision 7560

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.