imcopex

Dell UltraSharp UP3221Q - LED-Monitor - 80.01 cm (31.5")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 1000 cd/m² - 1300:1 - 6 ms - 2xThunderbolt 3 - 2xHDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung - für Latitude 5320 - 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AXVH
EAN/UPC	5397184409312

Beschreibung

Erstellen Sie HDR auf diesem 31,5"-UltraSharp-PremierColor-4K-Monitor: der professionelle Monitor mit 2.000 Mini-LED-DIMM-Zonen mit direkter Hintergrundbeleuchtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp UP3221Q - LED-Monitor - 4K - 80.01 cm (31.5") - HDR - mit 3 Jahre erweiterte Basis-Austauschgarantie
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80.01 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	68.3 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1816 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1300:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 6 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	83% Rec 2020, 93% Adobe RGB (CIE 1931), 99.8% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.25 cm x 25 cm x 46.37 cm
Kennzeichnung	RoHS, halogenfrei, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Entwickelt für	Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	80.01 cm (31.5")
Sichtbare Bildfläche	80.01 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1816 mm
Ppi	140
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1300:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	83% Rec 2020, 93% Adobe RGB (CIE 1931), 99.8% DCI-P3
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 6 ms (grau-zu-grau schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 86 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	PremierColor-Technologie, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, PBP, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.25 cm x 25 cm x 46.37 cm - mit Fuß
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ Thunderbolt 3/USB-C Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode ¦ Thunderbolt 3/USB-C Downstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ Externer Colorimter-Port
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	160 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ SuperSpeed USB Typ-C Kabel - USB Typ-C auf A ¦ 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, halogenfrei, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	68.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	68.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	82 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	13 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager, Dell Color Management
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.25 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 46.37 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.25 cm - Tiefe: 7.61 cm - Höhe: 43.59 cm - Gewicht: 11.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	24.3 kg
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.