imcopex

EIZO FlexScan EV2450FX-BK - LED-Monitor - 60 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2450-BK
EAN/UPC	4995047045564

Beschreibung

EIZO FlexScan EV2450FX-BK - LED-Monitor - 60 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2450FX-BK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (23.8")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.76 cm x 23.3 cm x 36.8 cm
Gewicht	6.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche	60.4 cm
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 81 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, BrightRegulator, Auto EcoView, FlexStand, EcoView Sense, Ultra Slim Design Bezel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.76 cm x 23.3 cm x 36.8 cm - mit Fuß
Gewicht	6.2 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	140 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	47 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	EIZO LCD Utility Disk
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 4.79 cm - Höhe: 31.76 cm - Gewicht: 3.8 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 53.76 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 36.8 cm - Gewicht: 6.2 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.