Elmo TT-12W STEM-CAM - Digitale Dokumentenkamera

Farbe - 3,4 MP - 1920 x 1080 - 720p - 1080p - motorbetrieben - 800 TVL - Audio - drahtlos - RGB - HDMI - Wi-Fi - LAN 10/100 - USB 2.0 - DC 12 V

Gruppe	Scanner
Hersteller	Elmo
Hersteller Art. Nr.	L-12W
EAN/UPC	4560353282479

Beschreibung

Elmo TT-12W STEM-CAM - Digitale Dokumentenkamera - Farbe - 3,4 MP - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - motorbetrieben - 800 TVL - Audio - drahtlos - RGB, HDMI - Wi-Fi - LAN 10/100 - USB 2.0 - DC 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elmo TT-12W STEM-CAM - digitale Dokumentenkamera
Gerätetyp	Digitale Dokumentenkamera
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 37.35 cm x 42.65 cm
Gewicht	3.2 kg
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - 800 TVL
Optisches Zoom	12 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	720p, 1080p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 11 mm (1/2.3") - 3,4 MP
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4 mm - 48 mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Objektiv-Irisblende	F/3.2-3.6
Schnittstellen	USB 2.0, RGB, HDMI, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Enthaltene Kabel	1 - USB-Kabel - extern
Spannung	DC 12 V

Leistungsmerkmale	Digitale Bildrotation, Weißabgleich, Helligkeitssteuerung, eingebaute LED-Leuchte, Negativumkehrung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatischer Weißabgleich, Mikrosopbild-Modus, Splitscreen, Miracast-Konnektivität

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Digitale Dokumentenkamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Breite	35.5 cm
Tiefe	37.35 cm
Höhe	42.65 cm
Gewicht	3.2 kg
	Kamera
Typ	Farbe
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)	800
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Video-Modi	720p, 1080p
Digitales Zoom	16
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 1280 x 800
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Standbildauflösung	1280 x 720, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 1280 x 800
Leistungsmerkmale	Digitale Bildrotation, Weißabgleich, Helligkeitssteuerung, eingebaute LED-Leuchte, Negativumkehrung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatischer Weißabgleich, Mikrosopbild-Modus, Splitscreen, Miracast-Konnektivität
	Bildsensor
Typ	3,4 MP CMOS 11 mm (1/2.3")
Effektive Pixel	3264 x 2244
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	12 x
Brennweite	4 mm - 48 mm
Objektiv-Irisblende	F/3.2-3.6
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
	Schnittstellen
Video	RGB, HDMI
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Computerschnittstelle	USB 2.0
	Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	Audioeingang - 3,5-mm-Buchse ¦ 2 x USB - USB-Typ A, 4-polig ¦ RGB-Ausgang - HD-15 ¦ HDMI-Ausgang ¦ HDMI-Eingang ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Stereoanschluss ¦ RGB-Eingang - HD-15 ¦ USB - USB Typ B, 4-polig ¦ LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 120/230 V 16.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Image Mate

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.