Elmo MX-P3 - Digitale Dokumentenkamera - Farbe

13.000.000 Pixel - 4160 x 3120 - 1300 TVL - Audio - RGB - HDMI - USB 2.0 - MJPEG - YUY2 - Gleichstrom 5 V

Gruppe	Schreibgeräte
Hersteller	Elmo
Hersteller Art. Nr.	MX-P3
EAN/UPC	4560353282875

Beschreibung

Als Schnittstelle zwischen der analogen und digitalen Welt unterstützt die ELMO MX-P3 die Präsentation mit oder ohne Computer.
Die Kamera ermöglicht die Darstellung von 3D-Papierdokumenten, 3D-Objekten oder ein Objekt Ihrer Wahl welches Sie dem Publikum detailliert darstellen wollen.
Durch den kompakten Aufbau und das leichte Gewicht eignet sich die ELMO MX-P3 bestens als mobile Dokumentenkamera für Ihre Präsentationen Speichern Sie es mit einer SD Card und speichern Sie es mit einer SD Card.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elmo MX-P3 - digitale Dokumentenkamera
Gerätetyp	Digitale Dokumentenkamera
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.3 cm x 8.2 cm x 30.2 cm
Gewicht	460 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - 1300 TVL
Max Auflösung	4160 x 3120
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	720p, 1080p, 4K
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.2 mm (1/3.1") - 13.000.000 Pixel
Fokuseinstellung	Automatisch Mindestabstand 10 cm)
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schnittstellen	USB 2.0, RGB, HDMI
Enthaltene Kabel	1 - USB-C Kabel - extern
Spannung	Gleichstrom 5 V

Leistungsmerkmale	Digitale Bildrotation, digitales Standbild, Automatische Belichtungssteuerung, Helligkeitssteuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Stromversorgung über USB, automatische Helligkeitsanpassung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), LED-Anzeige, klappbar, SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz, eingebaute weiße LED-Lampe, interaktive Whiteboard Kompatibilität, Belichtungssteuerung, integriertes Tastenfeld, Firmware upgrade-fähig, Webcam Support (UVC), Flexibler Arm, Modus USB Video Device Class (UVC)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 30 - 85% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Digitale Dokumentenkamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	34.3 cm
Tiefe	8.2 cm
Höhe	30.2 cm
Gewicht	460 g
	Kamera
Typ	Farbe
Digital-Video-Format	MJPEG, YUY2
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)	1300
Max. Digitalvideoauflösung	4160 x 3120
Video-Modi	720p, 1080p, 4K
Digitales Zoom	16
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 15 Bilder pro Sek. ¦ 4160 x 3120 @ 10 Bilder pro Sek. ¦ 2048 x 1536 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 960 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 15 Bilder pro Sek. ¦ 1024 x 768 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 @ 10 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Digitale Bildrotation, digitales Standbild, Automatische Belichtungssteuerung, Helligkeitssteuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Stromversorgung über USB, automatische Helligkeitsanpassung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), LED-Anzeige, klappbar, SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz, eingebaute weiße LED-Lampe, interaktive Whiteboard Kompatibilität, Belichtungssteuerung, integriertes Tastenfeld, Firmware upgrade-fähig, Webcam Support (UVC), Flexibler Arm, Modus USB Video Device Class (UVC)
	Bildsensor
Typ	13.000.000 Pixel CMOS 8.2 mm (1/3.1")
Effektive Pixel	4160 x 3120
	Objektivkonstruktion
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Fokuseinstellung	Automatisch

Min. Fokussierungsabstand	10 cm
	Schnittstellen
Video	RGB, HDMI
Computerschnittstelle	USB 2.0
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	USB 2.0 - Type C ¦ RGB-Ausgang - HD-15 ¦ HDMI-Ausgang
Unterstützte Speicherkarten	SDHC-Speicherkarte
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - extern
Kennzeichnung	Plug and Play
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern 6 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	30 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.