Elmo PX-30E - Digitale Dokumentenkamera - Farbe

12 MP - 3840 x 2160 - motorbetrieben - 1600 TVL - Audio - VGA - HDMI - HDBaseT - LAN - USB 3.0 - MPEG-4 - MJPEG - H.264 - HEVC

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Elmo
Hersteller Art. Nr.	1375
EAN/UPC	4560353282424

Beschreibung

Der PX-30E ist eine hochwertige Dokumentenkamera aus dem Hause ELMO. Konzipiert wurde er vorwiegend für den Einsatz in Besprechungsräumen und Hörsälen mit gehobener Ausstattung.
Die 4K-Kamera liefert ein gestochen scharfes Bild mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Durch den hohen Zoomfaktor werden selbst kleinste Details sichtbar. Die Kombination aus optischem, digitalem und Sensor-Zoom ermöglicht insgesamt eine 288-fache Vergrößerung.
Die gewohnt intuitive Bedienung sorgt für entspanntes und flexibles Präsentieren. Gesteuert wird der PX-30E bequem über das Bedienfeld mit integrierten Touch-Display. Neben der Menüführung steht hier auch immer das Livebild zur Verfügung. Die abwischbare Schreibfläche bietet Platz für handschriftliche Notizen ganz ohne Papier.
Zahlreiche Anschlüsse ermöglichen eine unkomplizierte Integration in neue als auch bereits bestehende Installationen. Extern kann der PX-30E über Netzwerk (TCP/IP Control) oder RS232-C angesteuert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elmo PX-30E - digitale Dokumentenkamera
Gerätetyp	Digitale Dokumentenkamera
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.7 cm x 48.2 cm x 47.8 cm
Gewicht	4.09 kg
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - 1600 TVL
Optisches Zoom	12 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	720p, 1080p, 4K
Typ des optischen Sensors	CMOS 12 MP
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Fokuseinstellung	Automatisch Mindestabstand 5 cm)
Schnittstellen	USB 3.0, VGA, HDMI, HDBaseT, LAN
Steuerungsschnittstelle	RS-232C
Enthaltene Kabel	1 - SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 1.5 m

Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, digitale Bildrotation, digitales Standbild, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatischer Weißabgleich, noise reduction, LED-Lampe, anti-flimmern, Erfassungsausrichtung im Hochformat, 5" LCD touch screen, Lens Shading Correction
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 30 - 85% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Digitale Dokumentenkamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	AAC
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	29.7 cm
Tiefe	48.2 cm
Höhe	47.8 cm
Gewicht	4.09 kg
	Kamera
Typ	Farbe
Digital-Video-Format	MPEG-4, MJPEG, H.264, HEVC
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)	1600
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	720p, 1080p, 4K
Digitales Zoom	24
Videoaufnahme	3840 x 2160 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
Unterstützte Bildformate	JPEG
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, digitale Bildrotation, digitales Standbild, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatischer Weißabgleich, noise reduction, LED-Lampe, anti-flimmern, Erfassungsausrichtung im Hochformat, 5" LCD touch screen, Lens Shading Correction
	Bildsensor
Typ	12 MP CMOS
Effektive Pixel	3840 x 2640
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	12 x
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	5 cm
	Schnittstellen
Video	VGA, HDMI

Netzwerkschnittstelle	HDBaseT, LAN
Netzwerkprotokolle	DHCP
Computerschnittstelle	USB 3.0
Steuerungsschnittstelle	RS-232C
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	HDMI-Ausgang ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ VGA-Ausgang - HD-15 ¦ USB (nur Stromversorgung) - USB-Typ A, 4-polig ¦ USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ LAN - RJ-45 ¦ Seriell RS-232 - Anschlussblock ¦ USB 2.0 - USB-Typ A, 4-polig ¦ VGA-Eingang - HD-15 ¦ HDBase-T - RJ-45 ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Stereoanschluss ¦ Mikrofon - 3,5-mm-Monostecker
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, 2 Kabelclips, 3 Schrauben, Sicherheitsaufkleber, CR2025 Batterie, Melaminschwamm, Whiteboard-Blatt, 3 Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 1.5 m
Kennzeichnung	FCC Part 15, WEEE
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	30 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.