imcopex

Elo Touch Solutions Elo 1002L - LED-Monitor - 25.654 cm (10.1") - Touchscreen

1280 x 800 @ 60 Hz - 350 cd/m² - 800:1 - 29 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E155834
EAN/UPC	0843173124582

Beschreibung

	Elo 1002L - LED-Monitor - 25.654 cm (10.1") - Touchscreen - 1280 x 800 @ 60 Hz - 350 cd/m² - 800:1 - 29 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1002L - LED-Monitor - 25.654 cm (10.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 25.654 cm (10.1") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1280 x 800 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	29 ms
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	25.48 cm x 2.9 cm x 17.75 cm
Gewicht	884.2 g
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, E-Standby, IPX1, RCM, BIS, IK05

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	25.654 cm (10.1")
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1280 x 800 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	315 cd/m²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	262.000 Farben
Reaktionszeit	29 ms
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.48 cm x 2.9 cm x 17.75 cm - ohne Fuß
Gewicht	884.2 g
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	Mini-VGA ¦ HDMI ¦ USB (Type C) ¦ Audio Line-In ¦ 3 x Micro-USB
	Mechanisch
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	3 Schrauben, 2 Schrauben, Kabelklemme, 2 Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-A auf USB-C Adapter
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, E-Standby, IPX1, RCM, BIS, IK05
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	7.43 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.26 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	31.5 cm
Transporttiefe	24.3 cm
Transporthöhe	14.4 cm
Transportgewicht	1.827 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.