# Elo Touch Solutions Elo Open-Frame Touchmonitors 1990L - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Elo Touch Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | E330817 |
| EAN/UPC | 0815335025990 |

## Beschreibung

Elo Open-Frame Touchmonitors 1990L - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Elo Open-Frame Touchmonitors 1990L - LED-Monitor - 48.3 cm (19") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr | 34 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 23 W |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.01 cm x 4.07 cm x 34.81 cm |
| Gewicht | 4.6 kg |
| Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |

| | |
|---|---|
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro Jahr | 34 kWh |
| Diagonalabmessung | 48.3 cm (19") |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 225 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 82 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch |
| Besonderheiten | Remote OSD, Slim Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.01 cm x 4.07 cm x 34.81 cm |
| Gewicht | 4.6 kg |
| | **Eingang** |
| Typ | Touchscreen |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | USB ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI |
| | **Mechanisch** |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel |
| Montagekit | Mitgeliefert |
| MTBF | 50,000 Stunden |
| Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC |
| | **Stromversorgung** |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 23 W |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 22 Watt |
| Power Consumption (Typical) | 22 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 1.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| | **Herstellergarantie** |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |

| | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.