



## Elo Touch Solutions Elo Open-Frame Touchmonitors 2294L - Rev B - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250  $cd/m^2$  - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E330620
EAN/UPC	0815335025983

## Beschreibung

Ihr Touchmonitor von Elo Touch Solutions kombiniert die Entwicklungen der Touchtechnologie und des Anzeigedesigns mit der Zuverlässigkeit zum Einsatz in High-Traffic-Umgebungen.

Dieser Touchmonitor besitzt einen 24-Bit-Aktiv-Matrix-Dünnfilmtransistor-LCD-Bildschirm für eine erstklassige Anzeigeleistung. Die LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert deutlich den Energieverbrauch und verwendet kein Quecksilber (im Vergleich zu Bildschirmen mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung). Weitere Merkmale, die die Leistung dieses LCD-Monitors verbessern, sind Plug-and-Play-Kompatibilität, externe OSD-Steuerung und flexible Montageoptionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Open-Frame Touchmonitors 2294L - Rev B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	39 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	27 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Fernbedienung
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.6 cm x 3.79 cm x 31.1 cm
Gewicht	5.1 kg



Kennzeichnung

UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IK07, DisplayPort 1.1a, IMERC

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	39 kWh
Diagonalabmessung	54.6 cm (21.5")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m²
Kontrast	1000:1
	16,7 Millionen Farben
Farbunterstützung Reaktionszeit	
	14 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Remote OSD, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.6 cm x 3.79 cm x 31.1 cm
Gewicht	5.1 kg
	Eingang
Тур	Touchscreen, Fernbedienung - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	USB ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Chir RoHS, RCM, CoC, IK07, DisplayPort 1.1a, IMERC
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	27 W



Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Power Consumption (Typical)	25 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.