



Elo Touch Solutions Elo 3243L Projected Capacitive - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
@ 60 Hz - 500 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E304029
EAN/UPC	0834619008641

Beschreibung

Elo 3243L Projected Capacitive - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) -
offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 500
cd/m² - 3000:1 - 8 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 3243L Projected Capacitive - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.64 cm x 5.8 cm x 44.3 cm
Gewicht	11.2 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, E-Standby, KC, EAC, China RoHS, CoC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")

Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	425 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms
Vertikale Bildwiederholrate	47 - 63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, OSD sperren, Full HD weiter Betrachtungswinkel (WVA), Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.64 cm x 5.8 cm x 44.3 cm
Gewicht	11.2 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI USB (Typ B)
Mechanisch	
VESA-Halterung	400 x 200 mm
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, E-Standby, KC, EAC, China RoHS, CoC
Lokalisierung	Weltweit
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	49.6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.1 Watt
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	



Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.