Epson EB-X49 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3600 lm (weiß)

3600 lm (Farbe) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H982040
EAN/UPC	8715946680750

Beschreibung

Mit dem eleganten, vielseitigen und leistungsstarken EB-X49 lassen sich gestochen scharfe Präsentationen mühelos abhalten. Die lange Lebensdauer der Lampe und die hohe Zuverlässigkeit, für die Epson bekannt ist, bieten beruhigende Sicherheit bei einem Minimum an Wartung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-X49 - 3-LCD-Projektor - tragbar - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Kontrastverhältnis	16000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.2 cm x 24.9 cm x 8.7 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Kontrastverhältnis	16000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.48 - 1.77:1
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, dynamischer Modus, Theatermodus
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.49-1.72
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	30.2 cm
Tiefe	24.9 cm
Höhe	8.7 cm
Gewicht	2.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/1.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Geräuschentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	28 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.