imcopex

Epson LQ 590II - Drucker - s/w - Punktmatrix - Rolle (21,6 cm)

JIS B4 - 254 mm (Breite) - 360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 584 Zeichen/Sek. - parallel - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CF39401
EAN/UPC	8715946649849

Beschreibung

Der LQ-590II ist ein Nadeldrucker für hohe Volumen und wurde für schnelles und zuverlässiges Drucken entwickelt. Aktualisieren Sie Ihre vorhandenen Nadeldrucker auf unser neuestes Modell mit Energy Star-Zertifizierung und extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LQ 590II - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w
Gewicht	7.2 kg
Max. Mediengröße	Rolle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), Endlospapier 101,6 mm - 254 mm (Breite)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	100 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	257 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 550 Zeichen/Sek - Ultra-Hochgeschwindigkeits-Konzept ¦ Bis zu 584 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf ¦ Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf ¦ Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf ¦ Bis zu 439 Zeichen/Sek - Entwurf ¦ Bis zu 549 Zeichen/Sek - Entwurf ¦ Bis zu 145 Zeichen/Sek - letter ¦ Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	360 x 180 dpi
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier, Karten
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits),

	Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.7 cm x 32 cm x 17.65 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 550 Zeichen/Sek - Ultra-Hochgeschwindigkeits-Konzept - 10 cpi ¦ Bis zu 584 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 12 cpi ¦ Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi ¦ Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi ¦ Bis zu 439 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi ¦ Bis zu 549 Zeichen/Sek - Entwurf - 15 cpi ¦ Bis zu 145 Zeichen/Sek - letter - 12 cpi ¦ Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	360 x 180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier, Karten
Max. Mediengröße	Rolle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), Endlospapier 101,6 mm - 254 mm (Breite)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	100 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	257 mm
Mediengrößen	Rolle (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), 100 x 100 mm, Endlospapier 101,6 mm - 254 mm (Breite)
Größe der Briefumschläge	Com-10 (105 x 241 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
Karten- / Etikettengröße	100 x 148 mm, 148 x 148 mm
Zulässige Medienstärke	0.065 mm - 0.49 mm
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	6
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x parallel ¦ 1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbbandkassette
MTBF	25,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.7 cm
Tiefe	32 cm
Höhe	17.65 cm
Gewicht	7.2 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.