# Epson EB-685W - 3-LCD-Projektor - 3500 lm (weiß)

3500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - LAN - Grau - weiß

| | |
|---|---|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | V11H744040 |
| EAN/UPC | 8715946605210 |

## Beschreibung

Dank des Ultrakurzdistanzobjektivs des EB-685W können Sie große Bilder aus sehr kurzer Distanz projizieren, ohne dass Schatten oder Blendeffekte entstehen. Mit einer Helligkeit von 3.500 Lumen, HD-Ready WXGA-Auflösung, einem Kontrastverhältnis von 14.000:1 und HDMI profitieren Sie von gestochen scharfen und klaren Bildern.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Epson EB-685W - 3-LCD-Projektor - LAN - Grau, weiß |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 720p |
| Farbe | Grau, weiß |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Helligkeit (weiß) | 3500 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 3500 lm |
| Kontrastverhältnis | 300:1 / 14000:1 (dynamisch) |
| Auflösung | WXGA (1280 x 800) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | 250 Watt |
| Videoeingang | RGB, Composite Video LAN |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 354 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.7 cm x 40 cm x 14.9 cm |
| Gewicht | 5.7 kg |

## Ausführliche Details

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 720p |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Netzwerk | Ethernet |
| Farbe | Grau, weiß |
| | **Projektor** |
| Helligkeit (weiß) | 3500 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 3500 lm |
| Helligkeit (reduziert) | 2900 lm |
| Kontrastverhältnis | 300:1 / 14000:1 (dynamisch) |
| Sichtbare Bildfläche | 152 cm - 254 cm |
| Projektionsdistanz | 0.4 m - 0.6 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 0.28:1 |
| Digitaler Zoomfaktor | 1.35x |
| Auflösung | WXGA - WXGA (1280 x 800) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | 250 Watt |
| Besonderheiten | sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, Whiteboard-Modus, Automatic Brightness Adjustment, Dynamic Lamp Control, dynamischer Modus, Theatermodus |
| | **Objektiv** |
| Fokustyp | Manuell |
| Blendenöffnung | F/1.6 |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -3 / +3 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -3 / +3 |
| | **Videoeingang** |
| Analoges Videosignal | RGB, Composite Video |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, composite video, MHL |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| | **Lautsprecher** |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 16 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) |
| | **Verschiedenes** |

| | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Montagekit | Mitgeliefert |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz |
| | **Stromversorgung** |
| Spannungsquelle | AC |
| Nennspannung | Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 354 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.39 Watt |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| | **Maße und Gewicht** |
| Breite | 36.7 cm |
| Tiefe | 40 cm |
| Höhe | 14.9 cm |
| Gewicht | 5.7 kg |
| | **Herstellergarantie** |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Bring-In |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Geräuschentwicklung | 35 dBA |
| Schallemission (Sparmodus) | 30 dBA |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.