Epson EB-805F - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß)

5000 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Ultra Short-Throw-Objektiv - LAN - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H923640
EAN/UPC	8715946688695

Beschreibung

Diese Laser-Projektionslösung erweckt ausdrucksstarke Beschilderungen zum Leben und liefert skalierbare Projektionen mit einer Bilddiagonale von bis zu 130 Zoll (3,3 m). Beschilderungen erhalten eine ganz neue Dimension dank randloser Bilder und Projektionen auf extrem breite Oberflächen, selbst auf Glas und gebogenen Wänden.
Der EB-805F liefert Full HD-1080p-Bildqualität on Screen und ermöglicht hochwirksame und ausdrucksstarke Projektionen für den Einzelhandel, das Gastgewerbe und Besucherattraktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-805F - 3-LCD-Projektor - Ultra Short-Throw - LAN - Schwarz
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	5000 lm
Helligkeit (Farbe)	5000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ultra Short-Throw-Objektiv
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Umweltschutzstandards	TCO Certified Projectors 8
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	366 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.8 cm x 21 cm x 37.5 cm

Gewicht	9.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Schwarz
	Projektor
Helligkeit (weiß)	5000 lm
Helligkeit (Farbe)	5000 lm
Helligkeit (reduziert)	3500 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	165.1 cm - 330 cm
Projektionsdistanz	0.4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.27 - 0.37:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Bild sperren, Tafel-Modus, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Autom. EIN, Auto Calibration, Eco Mode, sofortiges Ein-/Ausschalten, Presentation Mode, Cinema Mode
	Objektiv
Typ	Ultra Short-Throw-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur	-3 / +3
	Videoeingang

Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	8 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Objektivabdeckung, Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Vorhängeschloss
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Projectors 8
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	366 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager
	Maße und Gewicht
Breite	45.8 cm
Tiefe	21 cm
Höhe	37.5 cm
Gewicht	9.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	36 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.