

Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm)

Ledger (279 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 60 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 60 Seiten/Min. (Drucken) - 2350 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 3.0 - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH86401
EAN/UPC	8715946676760



Beschreibung

Drucken Sie bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte wechseln zu müssen. Dieses zuverlässige 4-in-1-Gerät liefert hohe Druckgeschwindigkeiten und exzellente Bildqualität bei geringem Wartungsaufwand. Und das, im Vergleich zu laserbasierten Systemen, mit einer erheblich geringeren Belastung der Umwelt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	400000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	8000 - 100.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	22.7 cm
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	55 x 127 mm (Min.) - 330 x 1200 mm (Max)
Standardmedienkapazität	2350 Blatt
Max. Medienkapazität	5350 Blatt

Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	550 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	67.4 cm x 75.7 cm x 124.3 cm
Gewicht	177.1 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	400000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	8000 - 100.000 Seiten
Display-Diagonale	22.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	8676 Düsen (Schwarz), 3 x 8676 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	5 Patronen (jeweils 1: zyan, magenta, gelb; 2 schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,5 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, EPSON ESC/P, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Tintentyp	Epson DURABrite Pro inks
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.6 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Senden mit Verzögerung
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Min. Mediengröße	55 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	350 g/m ²
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	2350 Blatt
Max. Medienkapazität	5350 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	550 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 150 Blatt Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 55 x 127 mm - 330 x 1200 mm Gewicht: 60 g/m ² - 350 g/m ² 4 x Zufuhrfach - 550 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 160 g/m ² Ausgabefach - 550 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. (A3) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 60 ipm - SW (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 110 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - Farbe Scannen: bis zu 110 ipm (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 60 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 3.0 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Apple Mac OS X 10.6.8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.9.x, Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	160 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	76 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.1 Watt
	Verschiedenes
Kompatible Standards	CISPR 22 Class B, FCC Part 15 B, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Abmessungen und Gewicht
Breite	67.4 cm
Tiefe	75.7 cm
Höhe	124.3 cm
Gewicht	177.1 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	60 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 – 85% (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.