imcopex

EVGA 500 BQ - Netzteil (intern) - 80 PLUS Bronze

Wechselstrom 100-240 V - 500 Watt - Europa

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	EVGA
Hersteller Art. Nr.	110-BQ-0500-K2
EAN/UPC	4250812415592

Beschreibung

EVGA 500 BQ - Netzteil (intern) - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 500 Watt - Europa

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EVGA 500 BQ - Netzteil - 500 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Gewicht	2.3 kg
Lokalisierung	Europa
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	500 Watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzteil - intern
Lokalisierung	Europa
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	500 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A ¦ +5V - 20 A ¦ +12V - 41.6 A ¦ +5VSB - 2.5 A ¦ -12V - 0.3 A
Effizienz	85%
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
	Verschiedenes
MTBF	100,000 Stunde(n)
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, einzelne 12-V-Schiene, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, semi-modular
Kennzeichnung	TUV, BSMI, CCC, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, ErP 2013
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	8.5 cm
Gewicht	2.3 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.