imcopex

Fujitsu fi-7260 - Dokumentenscanner - Triple CCD - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	PA03670-B551

Beschreibung

Mit DIN-A4 flachbett sowie 80-Blatt-ADF, der fi-7260 ist Mitglied einer Familie von Desktop-Scannern, die weltweit als erste mit einer Papierschutzfunktion ausgestattet sind, die Geräusche des Papiereinzugs überwacht. Das Zusammenspiel dieser Technologie mit moderner Hard- und Software steigert Ihre Produktivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu fi-7260 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Scansensor-Typ	Triple CCD
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 355.6 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	60 Seiten/Min. (einfarbig) / 60 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 5588 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
Kapazität	4000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Ubuntu 14.04 LTS, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30 cm x 57.7 cm x 23.4 cm
Gewicht	8.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 355.6 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Triple CCD
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	60 Seiten/Min.
Kapazität	4000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	60 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 1.7 Sek./Scan - Querformat - 200 dpi
Scanner-Merkmale	Integrierter LCD-Bildschirm
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	216 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 3.0 - Type B
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	RoHS
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	41 Watt (1.8 Watt)
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, Error Recovery Guide
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Ubuntu 14.04 LTS, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	30 cm
Tiefe	57.7 cm
Höhe	23.4 cm
Gewicht	8.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.