



Fujitsu PR8.1 - Port Replicator - für Celsius J550

ESPRIMO P558 - Q958; LIFEBOOK E5410 - E5510 - U7310 - U7410 - U7510 - U9310

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26391-F6007-L410
EAN/UPC	4054681970202

Beschreibung

Der FUJITSU USB Port Replicator PR8.1 ist die perfekte Lösung für gemeinsam genutzte Desktops. Er verbindet Ihr mobiles Gerät mit nur einem USB-3.0-Stecker mit Ihren wichtigsten Peripheriegeräten. Dieser Port-Replikator unterstützt eine digitale Ultra-HD-Videoleistung (4K) mit DualHead DisplayPort / HDMI und DVI-I, sodass Ihr System an Ihrem Arbeitsplatz bis maximal vier Bildschirme unabhängig voneinander betreiben kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PR8.1 - Port Replicator
Produkttyp	Port Replicator
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.9 cm x 7.5 cm x 2.6 cm
Gewicht	195 g
Farbe	Schwarz
Stromversorgung	Netzteil Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Entwickelt für	Celsius J550, J580; CELSIUS Mobile H970; ESPRIMO D538/E94, D556, D738/E94, D756, D756/E94, D757, D757/E94, D956, D957, D957/E94, D958, D958/E94, P556, P558, P956, P956/E94, P957, Q520, Q956, Q958; LIFEBOOK A556, E5410, E5510, E734, S936, T726, T936, U7310, U7410, U7510, U9310; Stylistic Q555/K64

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Port Replicator
Breite	18.9 cm
Tiefe	7.5 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	195 g
Farbe	Schwarz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x Display / Video - DisplayPort 1 x Display / Video - HDMI 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - line-In 1 x Audio - line-Out
----------------	---

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 100 cm
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, 1 USB 3.0-Anschluss zum Laden, DisplayLink DL-5900-Chipsatz
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, NOM, ICES-003 Class B, CCC, EK, PSE Mark, JEITA, cULus, MEPS, KC, EAC, RCM, CoC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
-------------------------------	---

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
-------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M740, M740 POWER Fujitsu CELSIUS Mobile H970 Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P420 E85+, P556 E85+, P556/2/E85+, P558, P756 E85+, P756 E90+, P756 E94+, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/power, Q520/K, Q956/MRE, Q958/MRE Fujitsu FUTRO X923 Fujitsu LIFEBOOK A555, A555G, A556, A556/G, E5410, E5510, E554, E734, E734/K, E736, E754, E756, S936, T726, T936, U7310, U7410, U745, U7510, U904, U9310, U9310x Fujitsu Stylistic Q555, Q555/K64
----------------	--