imcopex

# Fujitsu fi-7140 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - USB 2.0

| | |
|---|---|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller Art. Nr. | PA03670-B101 |

## Beschreibung

Die Scanner erlauben dem Anwender, die verschiedensten Papierstärken und selbst Kunststoffkarten mit demselben Einzugsmechanismus zu scannen, der auch in den High-End-Modellen zum Einsatz kommt. Zudem prüft die Papierschutzfunktion (Paper Protection) beim Scannen konstant über die gesamte Dokumentenlänge und stoppt den Papiereinzug automatisch, wenn ein Fehler auftritt, um eine Beschädigung des Dokuments zu verhindern. All dies führt zu jenem zuverlässigen Scanerlebnis, das man von Fujitsu erwartet.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Fujitsu fi-7140 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0 |
| Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 |
| Scansensor-Typ | Dual CCD |
| Lichtquelle | LED-Array weiß |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 355.6 mm |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufen/Farbtiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 5588 mm |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 80 Blätter |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Ubuntu 14.04 LTS, |

| | |
|---|---|
| | Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30 cm x 17 cm x 16.3 cm |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 355.6 mm |
| | **Scanner** |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Scansensor-Typ | Dual CCD |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED-Array weiß |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 40 Seiten/Min. |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 40 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi |
| Scanner-Merkmale | Color Dropout, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection |
| Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |
| | **Medienhandhabung** |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 5588 mm |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Plastikkarte |
| Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 216 x 355.6 mm ¦ Langes Dokument - bis zu 216 x 5588 mm |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 80 Blätter |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | USB 2.0 - Type B |
| | **Verschiedenes** |

| | |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | RoHS |
| | **Umweltschutzstandards** |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Interne Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 36 Watt |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Ubuntu 14.04 LTS, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04 |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 30 cm |
| Tiefe | 17 cm |
| Höhe | 16.3 cm |
| Gewicht | 4.2 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.