

Gigabyte M32U - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz

SS IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	M32U
EAN/UPC	4719331809980



Beschreibung

Gigabyte M32U - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - SS IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte M32U - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	SS IPS
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.181 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbraum	123% sRGB, 90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.53 cm x 24.43 cm x 58.53 cm
Gewicht	10.35 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.4, TUV Eyesafe Display Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	SS IPS
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.181 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbraum	123% sRGB, 90% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-lit LED
Besonderheiten	Bild für Bild, Black eQualizer, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, Adaptive-Sync-Technologie, mit Game-Timer, Picture-in-Picture, AORUS Aim Stabilizer, FPS-Counter, High Bit Rate 3 (HBR3), AORUS Dashboard, AORUS OSD Sidekick, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.53 cm x 24.43 cm x 58.53 cm - mit Fuß
Gewicht	10.35 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer USB 3.0 Upstream 3 x USB 3.0 Downstream USB-C (KVM-Option)
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60

Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Stromkabel
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.4, TUV Eyesafe Display Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	80 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	140 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.53 cm - Tiefe: 24.43 cm - Höhe: 58.53 cm - Gewicht: 10.35 kg Ohne Fuß - Breite: 71.58 cm - Tiefe: 6.82 cm - Höhe: 42.38 cm - Gewicht: 7.25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	99 cm
Transporttiefe	19.2 cm
Transporthöhe	53.6 cm
Transportgewicht	13.75 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.