# HONEYWELL Hyperion 1300g - Barcode-Scanner - Handgerät

Linear-Imager - 270 Scans/Sek. - decodiert - USB

| | |
|---|---|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | HONEYWELL |
| Hersteller Art. Nr. | 1300G-1USB |
| EAN/UPC | 4016138960747 |

## Beschreibung

Hohe Leistungsfähigkeit, eine lange Lebensdauer und herausragende ergonomische Eigenschaften - der Hyperion 1300g-Barcodescanner eignet sich ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohem Scandurchsatz und in der Leichtindustrie.
Der Hyperion 1300g besticht vor allem durch hervorragende lineare Bilderfassung und seine Vielseitigkeit. Das anwenderfreundliche Gerät kann Barcodes aus einer Entfernung von bis zu 46 cm schnell einlesen und bewältigt auch Barcodes mit hoher Datendichte problemlos, sodass Sie keinen kostspieligen Spezialscanner anschaffen müssen.
Der Hyperion 1300g kommt ohne bewegliche Verschleißteile aus und ist einer der robustesten Universalscanner, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Ein störungsfreier Betriebsablauf ist Ihnen garantiert, und im Notfall können Sie mit dem Gerät sogar mal einen Nagel in die Wand schlagen.
Der Hyperion 1300g ist die ideale Wahl für Kunden, die bei einem linearen Handscanner Wert auf eine hohe Scanleistung und Strapazierfähigkeit legen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Honeywell Hyperion 1300g - Barcode-Scanner |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert |
| Farbe | Weiß |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil |
| Scanfeldbreite | 660 mm |
| Scan-Elementtyp | Linear-Imager |
| Scangeschwindigkeit | 270 Scans/Sek. |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.9 cm x 11.2 cm x 15 cm |
| Gewicht | 160 g |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät |
| Farbe | Weiß |
| | **Barcode** |
| Schnittstellen Typ | USB |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil |
| Scanfeldbreite | 660 mm |
| Scan-Elementtyp | Linear-Imager |
| Scanmodus | Single Pass |
| Scangeschwindigkeit | 270 Scans/Sek. |
| Skew (Grad) | 65 |
| Pitch (Grad) | 65 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 20% |
| Entschlüsselungsfunktion | EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Code 32, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, Trioptic Code, EAN-UCC Composite, Code 93i |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 1 x USB |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | UL, FCC Part 15 B, WEEE |
| | **Software** |
| Software inbegriffen | MasterMind |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 7.9 cm |
| Tiefe | 11.2 cm |
| Höhe | 15 cm |
| Gewicht | 160 g |
| | **Herstellergarantie** |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Drop Specification | 1.5 m |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.