HONEYWELL Voyager 1450g - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1450G2D-2USB-1

Beschreibung

Sie können Coupons, mobile Tickets und E-Wallets von Mobilgeräte-Displays einscannen. Das Gerät ermöglicht kostengünstiges Scannen von 2D-Barcodes und deckt neben aktuellen auch zukünftige Scan-Anforderungen ab.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Voyager 1450g - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 480
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.9 cm x 6.2 cm x 8.2 cm
Gewicht	130 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 480
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	35%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13,

	UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Codablock F, IATA 2/5, UPC-E1, UPC-E0, UPC-A/EAN-13 mit Extended Coupon Code, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Info Mail, GS1 DataBar Composites, China Han Xin Code, Codablock A
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Gegen elektrostatische Entladung geschützt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern - 1.5 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, UL 60950-1 Second Edition, IP40, IEC 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, EMC 2004/108/EC, IEC 62471:2006
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom	400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.9 cm
Tiefe	6.2 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	130 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.