



## HONEYWELL Vuquest 3320g -Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - Keyboard-Wedge - RS-232 - USB

| Gruppe              | Scanner   |
|---------------------|-----------|
| Hersteller          | HONEYWELL |
| Hersteller Art. Nr. | 3320G-4   |

## Beschreibung

Der Honeywell Vuquest 3320g ist ein leichter, kompakter und robuster Imager-Scanner, der problemlos sämtliche 1D-, PDF- und 2D-Barcodes liest. Mit seinem schlanken, eleganten Design passt er sich hervorragend an jede Handelsumgebung an.

## Hauptmerkmale

| Produktbeschreibung                    | Honeywell Vuquest 3320g - Barcode-Scanner                             |
|--|---|
| Тур                                    | Barcode-Scanner - Handgerät - Keyboard-Wedge, RS-232, USB - decodiert |
| Farbe                                  | Elfenbein   |
| Min. Strichcodesymbolbreite            | 5 mil   |
| Scanfeldbreite                         | 2.6 cm - 43.5 cm  |
| Scan-Elementtyp                        | 2D-Imager   |
| Sensorauflösung                        | 838 x 640   |
| Anschlusstechnik                       | Kabelgebunden   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x<br>Höhe) | 5.1 cm x 7.3 cm x 2.6 cm  |
| Gewicht                                | 77 g  |

## Ausführliche Details

|                             | Allgemein                   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Тур                         | Barcode-Scanner - Handgerät |
| Farbe                       | Elfenbein                   |
|                             | Barcode                     |
| Schnittstellen Typ          | Keyboard-Wedge, RS-232, USB |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil                       |
| Scanfeldbreite              | 2.6 cm - 43.5 cm            |
| Scan-Elementtyp             | 2D-Imager                   |
| Sensorauflösung             | 838 x 640                   |
| Skew (Grad)                 | 65                          |
|                             |                             |



| Pitch (Grad)                             | 45  |
|--|---|
| Print Contrast Signal (PCS)              | 20%   |
| Entschlüsselungsfunktion                 | Code 39, PDF417, Data Matrix                      |
| TTL Decoding                             | Decodiert   |
| Anschlusstechnik                         | Kabelgebunden                                     |
| Benachrichtigung bei Erfolg              | Signalton, LED-Anzeige                            |
| Funktionen                               | TotalFreedom 2.0, Adaptus Imaging Technologie 6.0 |
|  | Erweiterung/Konnektivität                         |
| Schnittstellen                           | 1 x USB ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x Tastaturweiche         |
|  | Stromversorgung                                   |
| Leistungsaufnahme im Betrieb             | 2.3 Watt  |
| Erforderlicher elektrischer Strom        | 450 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)                 |
|  | Abmessungen und Gewicht                           |
| Breite                                   | 5.1 cm  |
| Tiefe                                    | 7.3 cm  |
| Höhe                                     | 2.6 cm  |
| Gewicht                                  | 77 g  |
|  | Herstellergarantie                                |
| Service & Support                        | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                      |
|  | Umgebungsbedingungen                              |
| Min Betriebstemperatur                   | 0 °C  |
| Max. Betriebstemperatur                  | 40 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im<br>Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend)                    |
| Drop Specification                       | 1,5 m über Betonboden                             |
|  |   |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Anderungen und Irrtümer vorbehalten.